




# KOOK 60

## Cuisinières à bois encastrables



Puissance nominale	kW	6,7
Puissance réduite	kW	-
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	76,3
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	161
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,07
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	-
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> nominal	mg/Nm³	53,2
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		<b>Bois</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	2
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	60
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,5
Diamètre sortie fumées	mm	120
Diamètre prise d'air comburant	mm	-
Masse des fumées (min-max)	g/sec	7,42
Température des fumées en sortie (max)	°C	278
Poids net	kg	116
Poids brut	kg	126
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-



BimSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINAISONS

71150010	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8033123617130
71150011	STRUCTURE NEUTRE avec ventilation + éclairage	EAN 8033123617147
6915036	Acier inox	EAN 8033123616829
6915035	Acier noir-anthracite	EAN 8033123616812
6915051	Acier blanc	EAN 8033123617116
6915034	Acier noir	EAN 8033123616805

### PLUS



Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



Cuisiner



Vue sur le four



Poignée anti brûlure




OPTIONAL Ventilation + éclairage



Sortie fumée supérieure et postérieure


### EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	68,5


VOLUME (m³)
0,61

### EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	60	13,5	80

### STOCKAGE



### TRANSPORT

