




PRINCE³ PLUS

PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés



| | | |
|--|--------------------|------------|
| Puissance nominale | kW | 11 |
| Puissance réduite | kW | 3,3 |
| Puissance thermique introduite (max) | kW | 12,3 |
| Puissance utile à l'eau nominale | kW | - |
| Puissance utile à l'eau réduite | kW | - |
| Rendement nominal | % | 89 |
| Rendement réduit | % | 93,5 |
| Capacité de chauffe (min-max) | m ³ | 79 - 264 |
| CO à 13% O ₂ , nominal | % | 0,002 |
| CO à 13% O ₂ , réduit | % | 0,022 |
| Emissions CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 268 - 23 |
| Emissions OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 7,0 - 2,0 |
| Emissions NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 105 - 121 |
| Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 11 - 14 |
| Capacité chaudière (H ₂ O) | l | - |
| Capacité réservoir | kg | 22 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consommation horaire (min-max) | kg/h | 0,73 - 2,6 |
| Autonomie (min-max) | h | 8,5 - 30 |
| Absorption électrique d'allumage (max) | W | 360 |
| Absorption électrique de travail (max) | W | 124,1 |
| Tension d'alimentation et fréquence | V - Hz | 230 - 50 |
| Dépression cheminée | Pa | 12 |
| Diamètre sortie fumées | mm | 80 |
| Diamètre prise d'air comburant | mm | 60 |
| Masse des fumées (min-max) | g/sec | 3,7 - 7,6 |
| Température des fumées en sortie (max) | °C | 197 |
| Poids net | kg | 108,7 |
| Poids brut | kg | 121,5 |
| Tuyau d'évacuation | voir | A |
| Prise d'air comburant | voir | B |
| Canalisation | voir | C |
| Canalisable jusqu'à | m | 6 |



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

| | | |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 7019043 | STRUCTURE NEUTRE | EAN 8053859011330 |
| 6915030 | Acier noir-anthracite | EAN 8033123616430 |
| 6915031 | Acier blanc | EAN 8033123616447 |
| 6914043 | Acier light bronze | EAN 8033123615884 |
| 6915032 | Acier rouge | EAN 8033123616454 |
| 6919011 | Acier titanium | EAN 8053859011255 |

PLUS



Braser en fonte



Chambre étanche



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Vis sans fin en aluminium



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée supérieure et postérieure



Wi-Fi (optionnel)



Cast iron door




Programmation journalière hebdomadaire



Télécommande


EMBALLAGE POÊLE



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 124,5 | 70 |


| |
|--------------------------|
| VOLUME (m ³) |
| 0,70 |

EMBALLAGE FINITIONS



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|-------|--------|--------|--------|
| acier | 57 | 11,5 | 104,7 |

STOCKAGE



TRANSPORT

