






Nennwärmeleistung	kW	7
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,6
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92
Raumheizvermögen	m ³	62 - 168
CO bei 13% O ₂	%	0,0034
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0127
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	158 - 42
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	2,0 - 1,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	137 - 117
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	18 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,56 - 1,65
Betriebsautonomie	h	9,1 - 26,8
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	49
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3 - 4,6
Abgastemperatur (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	60 - 67
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	70 - 77
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-




KOMBINATIONEN

7020025	GRUNDKÖRPER	EAN8053859012382
6920029	Keramik elfenbein	EAN 8053859012894
6920028	Keramik weiss	EAN 8053859012887
6920027	Keramik rot	EAN 8053859012870
6920021	Metall anthrazit	EAN8053859012399
6920022	Metall weiss	EAN8053859012405
6920023	Metall rot	EAN8053859012412

PLUS


- Dichtes Verbrennungsraum
- Programmierung Tag - Woche
- Wi-Fi (optional)
- Anschluss zu Raumthermostat
- Abgasstutzen Hinten
- Comfort mode
- Fernbedienung
- Shield

OFENVERPACKUNG




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60
VOLUMEN (m ³)		
0,55		

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	37,6	10	98,5
Keramik 1	45,5	15	51
Keramik 2	37,6	10	98,5

LAGERUNG



LKW MENGE

