





| | | |
|--|--------------------|-------------|
| Puissance nominale | kW | 9,1 |
| Puissance réduite | kW | 2,4 |
| Puissance thermique introduite (max) | kW | 10,25 |
| Puissance utile à l'eau nominale | kW | - |
| Puissance utile à l'eau réduite | kW | - |
| Rendement nominal | % | 88,7 |
| Rendement réduit | % | 92,9 |
| Capacité de chauffe (min-max) | m ³ | 58 - 218 |
| CO à 13% O ₂ , nominal | % | 0,005 |
| CO à 13% O ₂ , réduit | % | 0,022 |
| Emissions CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 274 - 63 |
| Emissions OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 3,9 - 2,1 |
| Emissions NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 104 - 139 |
| Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 19,3 - 12,1 |
| Capacité chaudière (H ₂ O) | l | - |
| Capacité réservoir | kg | 17 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consommation horaire (min-max) | kg/h | 0,53 - 2,12 |
| Autonomie (min-max) | h | 8 - 32,1 |
| Absorption électrique d'allumage (max) | W | 346 |
| Absorption électrique de travail (max) | W | 77 |
| Tension d'alimentation et fréquence | V - Hz | 230 - 50 |
| Dépression cheminée | Pa | 11,6 |
| Diamètre sortie fumées | mm | 80 |
| Diamètre prise d'air comburant | mm | 130 |
| Masse des fumées (min-max) | g/sec | 2,2 - 5,0 |
| Température des fumées en sortie (max) | °C | 204,6 |
| Poids net | kg | 88 |
| Poids brut | kg | 98 |
| Tuyau d'évacuation | voir | A |
| Prise d'air comburant | voir | B |
| Canalisation | voir | - |
| Canalisable jusqu'à | m | - |



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2016
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

| | | | |
|---------|--|-----------------------|-------------------|
| 7019018 | | Acier noir-anthracite | EAN 8053859010777 |
| 7019019 | | Acier blanc | EAN 8053859010784 |
| 7019020 | | Acier dark bronze | EAN 8053859010791 |
| 7019021 | | Acier titanium | EAN 8053859010807 |

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Vis sans fin en aluminium



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée supérieure

Kit concentrique



Programmation journalière hebdomadaire



Télécommande




Magic Glass



Wi-Fi intégré


EMBALLAGE POËLE



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 80 | 131,4 | 70 |


| | |
|--------------------------|------|
| VOLUME (m ³) | 0,74 |
|--------------------------|------|

EMBALLAGE FINITIONS



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--|--------|--------|--------|
| | - | - | - |

STOCKAGE



TRANSPORT

