






Potenza nominale	kW	22,8
Potenza ridotta	kW	4,7
Potenza al focolare (max)	kW	25
Potenza utile all'acqua nominale	kW	18,7
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	3,1
Rendimento nominale	%	91,3
Rendimento ridotto	%	96,5
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	113 - 547
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,014
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,011
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	138 - 169
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,7 - 2,5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	133 - 114
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	21,6 - 18,8
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	14
Capacità serbatoio	kg	22
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	1 - 5
Autonomia (min-max)	h	4,4 - 22
Absorbimento elettrico in accensione (max)	W	420
Absorbimento elettrico in lavoro (max)	W	115
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,4
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	50
Massa fumi (min-max)	g/sec	4,5 - 13,9
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	150
Peso netto	kg	167
Peso lordo	kg	173,5
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-



COMBINAZIONI

7020021	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859012290
6920016	Metallo antracite	EAN 8053859012306
6920017	Metallo bianco	EAN 8053859012313
6920018	Metallo light bronze	EAN 8053859012320
6920019	Metallo rosso	EAN 8053859012337
6920020	Metallo titanium	EAN 8053859012344

PLUS



Braciere in ghisa



Camera stagna



Collegamento all'impianto di riscaldamento



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi superiore e posteriore



Kit idraulico incluso



Programmazione giornaliera settimanale



Sensore di temperatura acqua



Sensore di temperatura aria




Ventilazione



Wi-Fi (opzionale)


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
110	141	68


VOLUME (m ³)	1,05
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	52	13	112

STOCCAGGIO



TRASPORTO

