






Puissance nominale	kW	8,6
Puissance réduite	kW	2,4
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,73
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89,1
Rendement réduit	%	92,9
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	58 - 206
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,006
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	274 - 79
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3,9 - 1,5
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	104 - 136
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19,3 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	18
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,53 - 2,01
Autonomie (min-max)	h	9 - 34
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	76
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,6
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 4,8
Température des fumées en sortie (max)	°C	196,6
Poids net	kg	79
Poids brut	kg	88
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu'à	m	-




COMBINAISONS

7015035		Acier noir-anthracite	EAN 8033123616607
7015036		Acier blanc	EAN 8033123616614
7015034		Acier light bronze	EAN 8033123616591
7015033		Acier rouge	EAN 8033123616584

PLUS

- Brasero en fonte
- Chambre étanche
- Vis sans fin en aluminium
- Liaison thermostat externe
- Comfort mode
- Sortie fumée postérieure
- Wi-Fi kit (optional)
- Porte en fonte
- Programmation journalière hebdomadaire
- Télécommande


EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)
0,55

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

