




BISTROT³ LOUNGE

PELLET DESIGN - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	6,5
Puissance réduite	kW	2,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	91
Rendement réduit	%	94,5
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	55,2 - 156
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,003
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,016
Contenu de poussières à 13% O ₂ nominal	mg/Nm ³	6
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,5 - 1,5
Autonomie (min-max)	h	10 - 30
Absorption électrique d'allumage (max)	W	316
Absorption électrique de travail (max)	W	25
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2 - 3,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	180
Poids net	kg	91
Poids brut	kg	101
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regenröhrung
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7016054		Podium en bois	EAN 8033123617741
7016055		Podium en bois + pouf	EAN 8033123617758

PLUS



Convection naturelle, sans ventilateurs



Chambre étanche



Brasero en fonte



Protection anti surchauffe



Kit Wi-fi (optionnel)



Télécommande



Programmation journalière hebdomadaire




Liaison thermostat externe



Sortie fumée postérieure


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	161,5	70


VOLUME (m ³)
0,75

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

